

MODELL	MAX TEORETISK STÅLTAUKAPASITET, ISO 19472 - VANLIG STÅLTAU					KOMPAKT STÅLTAU, 40% STERKERE		
	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	10 mm	11 mm	12 mm
<b>En-tromlede vinsjer:</b>								
IGLAND 2501	62 m *	50 m	40 m	-	-	-	-	-
IGLAND 3501	90 m	71 m *	58 m *	48 m	-	-	-	-
IGLAND 42	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 42S	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m	-	-	-
IGLAND 4501	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 52	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m	-	-	-
IGLAND 52S	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m	-	-	-
IGLAND Promax 58	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND Promax 68	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m	210 m	170 m	140 m
<b>To-tromlede vinsjer:</b>								
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 6002 Pronto TLP	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 9002 Maxo TLP	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m	192 m	160 m	131 m
* Anbefalt ståltau diameter ved bruk av ståltaukonstruksjon 6x26 WS+IWRC 180 kp						Anbefalt diameter ved kompakt ståltau		