



IGLAND Promax 68

Doporučené použití: naviják pro profesionální použití, ideální pro nasazení do mýtních těžeb, ale i při výrobě sortimentů. Elektrohydraulické ovládání s dálkovým ovládáním usnadňuje obsluhu práci v každé situaci. Jednobubnový naviják určený pro montáž na třibodový závěs traktoru kategorie 2 a 3 o výkonu od 59-103kW (80-140 PS).

Vnitřní prvky jsou stejné jako v jiných profesionálních navijácích, jen uspořádány kompaktněji, zcela svařená konstrukce štítu s ochrannou mříží snižuje možnost poškození traktoru. Tvar konstrukce s modernizovaným systémem vzpěr umožňuje vyšší tažnou sílu při nízké hmotnosti a malé „tloušťce“ navijáku.

Technická data:

Maximální tažná síla - při prázdném bubnu	68 kN =6,8 t
- při plném bubnu	3,9 kN (podle ISO 6687)
Počet bubnů	1
Teoretická kapacita bubnu (ocelové lano)	97m/12mm (podle ISO 6687)
Doporučená délka lana	80m/11mm
Rychlost navíjení při 540 ot./min	0,6-1,3m/s (podle ISO 6687)
Hmotnost bez lana	518 kg
Hmotnost s volitelným příslušenstvím	650 kg

Rozměry	výška	šířka	hloubka
(cm)	190-230	177-201	61

Objednací číslo Igland Promax 68 Standard: 300 645-1

- elektrohydraulické ovládání s rádiem
- lano 80m/11mm, válcované
- náhonová hřídel
- 3 ks úvazku
- 3x kluzná spona plochá, kovaná
- držák kanystru a držák motorové pily
- prodloužení ochranné mříže

Objednací číslo Igland Promax 68 Super: 300 645-2

- poháněná kladka pullmatic s regulací rychlosti
- elektrohydraulické ovládání s rádiem
- lano 80m/11mm, válcované
- náhonová hřídel
- 4 ks úvazku
- 4x kluzná spona plochá, kovaná
- držák kanystru a držák motorové pily
- prodloužení ochranné mříže



IG-LES, s.r.o.

www.igles.cz, www.igland.cz

Mobil: +420 736 778 077

IČ: 26365715

DIČ: CZ26365715

Sídlo firmy:

J. Tomáška 313

CZ-337 01 Rokycany

Provozovna:

Průběžná 181

CZ-251 67 Pyšely

Tel.: +420 323 601 491

E-mail: vacovsky@igles.cz